

Hähne


Stopcocks

Einweghähne, gerade Bohrung, mit massivem Kükten und Gewindehahnsicherung, Boro 3.3

Stopcocks, straight bore, with solid plug and screwthread retaining device

Best.-Nr. Cat.-No.	NS Size	Bohrung mm Bore of plug mm
2.1012.01	12,5	1,5
2.1012.02	12,5	2,5
2.1014.02	14,5	2,5
2.1014.04	14,5	4,0
2.1018.04	18,8	4,0
2.1018.06	18,8	6,0
2.1021.06	21,5	6,0
2.1024.08	24	8,0
2.1029.10	29,2	10,0


Einweghähne mit massivem Kükten ab NS 21,5 nur mit Gummiringssicherung lieferbar.



Einweghähne, gerade Bohrung, mit hohlem Kükten und Gewindehahnsicherung, Boro 3.3

Stopcocks, straight bore, with hollow plug and screwthread retaining device


Best.-Nr. Cat.-No.	NS Size	Bohrung mm Bore of plug mm
2.1312.01	12,5	1,5
2.1312.02	12,5	2,5
2.1314.02	14,5	2,5
2.1318.04	18,8	4,0
2.1321.06	21,5	6,0
2.1324.08	24	8,0
2.1329.10	29,2	10,0




Einweghähne, gerade Bohrung, mit PTFE-Kükten, Boro 3.3

Stopcocks, straight bore, with PTFE-plug

Best.-Nr. Cat.-No.	NS Size	Bohrung mm Bore of plug mm
2.1612.01	12,5	1,5
2.1612.02	12,5	2,5
2.1614.02	14,5	2,5
2.1614.04	14,5	4,0
2.1618.04	18,8	4,0
2.1618.06	18,8	6,0
2.1621.06	21,5	6,0
2.1624.08	24	8,0
2.1629.10	29,2	10,0






Ablabühne für Abklärflaschen, mit massivem Kükem, Boro 3.3

Taps for aspirator bottles with solid plug

Best.-Nr. Cat.-No.	Kern NS Cone Size	Bohrung mm Bore mm
2.8019.04	19/26	4,0
2.8029.06	29/32	6,0




Hähne für Exsikkatoren

Deckeltubus, mit massivem Kükem und Gewindehahnsicherung, Boro 3.3

Stopcocks for tubulated lids of desiccators, with solid plug and screwthread retaining device

Best.-Nr. Cat.-No.	Kern NS Cone Size	Bohrung mm Bore mm
2.8224.04	24/29	4,0



Hähne für Exsikkatoren

Seitentubus, mit massivem Kükem und Gewindehahnsicherung, Boro 3.3

Stopcocks for side tubus of desiccators, with solid plug and screwthread retaining device

Best.-Nr. Cat.-No.	Kern NS Cone Size	Bohrung mm Bore mm
2.8424.04	24/29	4,0